

GWA mbH NL Institut für Wasser- und Umweltanalytik
An der Ohratalsperre 99885 Luisenthal

Wasser Verband Nordhausen

Hallesche Straße 132
99734 Nordhausen

Zulassungen:

- Akkreditierte Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
- Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 Satz 2 TrinkwV 2001
- Bekanntgabe als Messstelle nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Sachverständige Stelle zur Untersuchung von Abwasser gemäß § 8 ThürAbwEKVO
- Untersuchungsstelle gemäß ThürDepEKVO, AbfKlärV, BioAbfV und DüVO



Institut für
Wasser- und
Umweltanalytik



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14359-01-00

NACHDRUCK

PRÜFBERICHT für Analysen-Nr. 2465263

Infodruck

Datum: 09.12.2024

Seite 1 von 3

Grund der Untersuchung: Korrosionschemische Untersuchung gemäß
DIN 50930 - Teil 6

Kunden- / Auftragsnummer: 10019

MessstellenNr: 11288

Entnahmeort: Kleinbodungen

Anlage: BB Kleinbodungen

Entnahmestelle: Kindergarten, Friedrich-Kiel-Straße 50

Entnahmepunkt: Keller, ZH neben Wasseruhr

Prüfungszeitraum vom 29.08.2024 bis 30.09.2024

Angaben zur Probenahme

Probenahme am 29.08.2024 12:52 Uhr

Probenehmer Schmidt

Probenahmeverfahren DIN ISO 5667-5:2011-02 / Zapfhahn

Dipl.-Chem. Andreas Raab
Geschäftsführer

Parameter des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Wassertemperatur	DIN 38404-4:1976-12	°C	19,8	
pH-Wert bei Wassertemperatur	DIN EN ISO 10523:2012-04		7,29	6,5 - 9,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	DIN EN 27888:1993-11	µS/cm	616	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888:1993-11	µS/cm	687	2790
Calcitlösekapazität	DIN 38404-10:2012-12	mg/l	-1,5	5,0
pH-Wert der Calcitsättigung	DIN 38404-10:2012-12		7,27	
Gesamthärte	Berechnung Gesamthärte	°dH	18,3	
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7:2005-12	mmol/l	3,97	
Titrationstemperatur der Säurekapazität	DIN 38404-4:1976-12	°C	25,3	
Basekapazität bis pH 8,2 bei Messtemperatur	DIN 38409-7:2005-12	mmol/l	0,38	
Titrationstemperatur der Basekapazität	DIN 38404-4:1976-12	°C	16,9	

Anionen

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	27,9	250
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	26,5	50
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	101	250

Kationen

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Calcium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	89,2	
Magnesium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	25,1	
Natrium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	16,8	200
Kalium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	2,6	
Summe der Erdalkalien	DIN EN ISO 14911:1999-12	mmol/l	3,26	

Berechnete Parameter

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Korrosionskoeffizient S nach DIN EN 12502-2 (Cu)	Berechnung S		3,7	
Korrosionskoeffizient S1 nach DIN EN 12502-3	Berechnung S1		0,8	
Korrosionskoeffizient S2 nach DIN EN 12502-3	Berechnung S2		6,8	

Sonstige Parameter

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Sauerstoff, iodometrisch	DIN EN 25813:1993-01	mg/l	5,77	
Aluminium, gesamt	DIN EN ISO 11885:2009-09	mg/l	<0,005	0,200
Gesamtphosphat	DIN EN ISO 15681-2:2005-05	mg/l P	0,014	2,20
Silicium gesamt	DIN EN ISO 11885:2009-09	mg/l	7,27	
Totaler organisch gebundener Kohlenstoff	DIN EN 1484:2019-04	mg/l	0,51	

* Bewertung als Grenzwertverletzung / >> Fremdvergabe / # nicht akkreditiert / n.a. nicht auswertbar / n.b. nicht bestimmbar
+ Überschreitung des technischen Maßnahmewertes / x Überschreitung des gesundheitlichen Orientierungswertes
(A) Genormtes Prüfverfahren mit Modifizierung gemäß Anlagen zur Akkreditierungsurkunde
Bei Angabe '<Wert' ist die Bestimmungsgrenze des Verfahrens angegeben
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfprotokoll genannten Proben.
Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfprotokolls bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.