

GWA mbH NL Institut für Wasser- und Umweltanalytik
An der Ohratalsperre 99885 Luisenthal

Wasser Verband Nordhausen

Hallesche Straße 132
99734 Nordhausen

Zulassungen:

- Akkreditierte Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
- Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 Satz 2 TrinkwV 2001
- Bekanntgabe als Messstelle nach § 29b Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Sachverständige Stelle zur Untersuchung von Abwasser gemäß § 8 ThürAbwEKVO
- Untersuchungsstelle gemäß ThürDepEKVO, AbfKlärV, BioAbfV und DüVO



Institut für
Wasser- und
Umweltanalytik



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14359-01-00

NACHDRUCK

PRÜFBERICHT für Analysen-Nr. 2341917

Infodruck

Datum: 24.04.2023

Seite 1 von 3

Grund der Untersuchung: Korrosionschemische Untersuchung gemäß
DIN 50930 - Teil 6

Kunden- / Auftragsnummer: 10019

MessstellenNr: 10339

Entnahmeort: Auleben

Anlage: GWV "Goldene Aue"

Entnahmestelle: Karl-Liebknecht-Str. 12, Kindergarten

Entnahmepunkt: EG, Werkstatt, Zapfhahn n. Wasserzähler

Prüfungszeitraum vom 29.03.2023 bis 13.04.2023

Angaben zur Probenahme

Probenahme am 29.03.2023 14:11 Uhr

Probenehmer Neß

Probenahmeverfahren DIN ISO 5667-5:2011-02 / Zapfhahn

Parameter des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Wassertemperatur	DIN 38404-4:1976-12	°C	9,0	
pH-Wert bei Wassertemperatur	DIN EN ISO 10523:2012-04		7,48	6,5 - 9,5
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	DIN EN 27888:1993-11	µS/cm	870	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888:1993-11	µS/cm	971	2790
Calcitlösekapazität	DIN 38404-10:2012-12	mg/l	-28	5,0
pH-Wert der Calcitsättigung	DIN 38404-10:2012-12		7,28	
Gesamthärte	Berechnung Gesamthärte	°dH	24,4	
Karbonathärte	DIN 38409-7:2005-12	°dH	18,9	
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7:2005-12	mmol/l	6,76	
Titrationstemperatur der Säurekapazität	DIN 38404-4:1976-12	°C	21,0	
Basekapazität bis pH 8,2 bei Messtemperatur	DIN 38409-7:2005-12	mmol/l	0,65	
Titrationstemperatur der Basekapazität	DIN 38404-4:1976-12	°C	13,9	

Anionen

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	50,8	250
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	19,4	50
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	100	250

Kationen

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Calcium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	98,3	
Magnesium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	46,3	
Natrium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	36,5	200
Kalium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	4,3	
Summe der Erdalkalien	DIN EN ISO 14911:1999-12	mmol/l	4,36	

Berechnete Parameter

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Korrosionskoeffizient S nach DIN EN 12502-2 (Cu)	Berechnung S		6,4	
Korrosionskoeffizient S1 nach DIN EN 12502-3	Berechnung S1		0,6	
Korrosionskoeffizient S2 nach DIN EN 12502-3	Berechnung S2		11,2	

Sonstige Parameter

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert
Sauerstoff, iodometrisch	DIN EN 25813:1993-01	mg/l	8,54	
Aluminium, gesamt	DIN EN ISO 11885:2009-09	mg/l	<0,005	0,200
Gesamtphosphat	DIN EN ISO 15681-2:2005-05	mg/l P	0,024	2,20
Silicium gesamt	DIN EN ISO 11885:2009-09	mg/l	6,11	
Totaler organisch gebundener Kohlenstoffgehalt	DIN EN 1484:2019-04	mg/l	0,62	

* Bewertung als Grenzwertverletzung / >> Fremdvergabe / # nicht akkreditiert / n.a. nicht auswertbar / n.b. nicht bestimmbar
+ Überschreitung des technischen Maßnahmewertes / x Überschreitung des gesundheitlichen Orientierungswertes
(A) Genormtes Prüfverfahren mit Modifizierung gemäß Anlagen zur Akkreditierungsurkunde
Bei Angabe '<Wert' ist die Bestimmungsgrenze des Verfahrens angegeben
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfprotokoll genannten Proben.
Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfprotokolls bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.